

TARIFA NETA WEB

REDTOP

Tipo	EAN	JCI SAP	BCI	Esquema (EN)	Terminal (EN)	Listón	Especificaciones		Cap. C20 Ah	Dimensiones (mm)			Código AMP	PRECIO
							CCA (EN) A	CA (°c) SAE A		Largo	Ancho	Alto		
							RT C 4.2	4016987113455						
RT S 4.2	4016987113462	982922	34	1	1	-	815	1000	50	254	172	173	OP12C	164,96
RT R 4.2	4016987113479	984604	34R	0	1	B11	815	1000	50	254	172	173	OP12C	164,96
RT U 4.2	4016987113486	982923	34/78	1	1 & 21	-	815	1000	50	254	172	173	OP12C	166,70
RT F. 4.2	4016987128237	549424	78	1	1	B11	815	1000	50	254	172	184	OP12C	166,70
RT S 3.7	4016987113554	982921	25	1	1	B1	730	910	44	237	172	168	OP12B	152,44
RT R 3.7	4016987113578	988144	35	0	1	B1	730	910	44	237	172	168	OP12B	152,44
RT U 3.7	4016987113561	984610	75/2S	1	1 & 21	B1	730	910	44	237	172	168	OP12B	154,16
RT S 2.1	4016987113516	984606	6 Volt.	8	1	B11	815	1000	50	252	90	185	OP06A	129,81



YELLOWTOP

Tipo	EAN	JCI SAP	BCI	Esquema (EN)	Terminal (EN)	Listón	Especificaciones		Cap. C20 Ah	Dimensiones (mm)			Código AMP	PRECIO
							CCA (EN) A	CA (°c) SAE A		Largo	Ancho	Alto		
							YT S 5.5	4016987113585						
YT S 4.2	4016987113523	982924	D34	1	1	-	765	870	55	254	172	173	OP12D	188,43
YT U 4.2	4016987113530	982925	D34/78	1	1 & 21	-	765	870	55	254	172	173	OP12D	190,16
YT R 3.7	4016987114667	998673	D35	0	1	B1	660	870	48	237	172	168	OP12C	175,42
YT S 2.7	4016987113615	988146	D51	1	1	-	460	575	38	237	129	201	OP12A	136,90
YT R 2.7	4016987113639	988148	D51R	0	1	-	460	575	38	237	129	201	OP12A	136,90
YT S 2.1	4016987124093	984608	6 Volt.	8	1	-	765	870	55	252	90	185	OP06A	139,53
YT S 2.7J	4016987113608	595102	D51	1	3	-	460	575	38	237	129	201	OP12A	136,90
YT R 2.7J	4016987113622	988147	D51R	0	3	-	460	575	38	237	129	201	OP12A	136,90



BLUETOP

Tipo	EAN	JCI SAP	BCI	Esquema (EN)	Terminal (EN)	Listón	Especificaciones		Cap. C20 Ah	Dimensiones (mm)			Código AMP	PRECIO
							CCA (EN) A	CA (°c) SAE A		Largo	Ancho	Alto		
							BT DC 5.5	4016987113592						
BT DC 5.0	4016987130346	551939	D27M	1	1 & 21	-	845	1000	66	309	172	200	OP12D	214,46
BT DC 4.2	4016987113547	984607	D34M	1	1 & 21	-	765	870	55	254	172	173	OP12D	190,16
BT SLI 4.2	4016987113493	984605	34M	1	1 & 21	-	815	1000	50	254	172	173	OP12C	166,70



TERMINALES

1 SAE / EN
 8 Roscado 3/8-16 UNC 2A CRES
 21 Roscado 3/8-16 UNC 2A CRES GM
 S Roscado 5/16 UNC 2A CRES

ESQUEMA

0 Positivo derecha
 1 Positivo izquierda
 8 Centrado. Simétrico

El ajuste de materia Prima cambiará mensualmente. En los precios no está incluido el IVA.

La GARANTIA por defecto de fabricación de las baterías OPTIMA es de 6 meses mínimo, según alicación.